O² 2500

OPERCULEUSE AUTOMATIQUE

IHM ERGONOMIQUE
Gestion des recettes, changement d'outillage et assistance maintenance.

STOCKEUR D'OUTILLAGE
4 outillages intégrés

VERROUILLAGE DE L'OUTILLAGE PAR EMBIELLAGE

NETTOYABILITÉ OPTIMISÉE
Accès total aux zones de nettoyage



OPTIONS POSSIBLES
Marquage, tapis d'évacuation motorisé, ...

ZONE DE CHARGEMENT PERSONNALISABLE
Nombre de pas, doseur, dépileur, ...

INTÉGRATION POSSIBLE
Pompe à vide 155m3/h

SECTEURS

Découvrir la vidéo



Contact : sales.admin@mecapack.com - www.mecapack.com

O² 2500

Pensée pour les productions industrielles intensives et évolutives

La O² 2500 est une operculeuse conçue pour les productions industrielles exigeant une grande flexibilité. Elle répond aux besoins de changements fréquents de formats et de procédés grâce à une conception modulaire et évolutive. Robuste et fiable, elle s'intègre durablement dans des environnements de production intensifs. Une solution pensée pour accompagner les industriels dans l'évolution de leurs lignes de conditionnement.

CONFIGURATIONS :

STD : plateau de soudure pivotant permettant un changement ergonomique de l'outillage personnalisé à l'emballage.

CHANGEMENT DE FORMAT : 10 min

FLEX : carrousel de stockage de 4 outils de soudure supérieur dans la machine permettant un changement automatique.

CHANGEMENT DE FORMAT : 1 min

CAPACITIF BARQUETTE :

Nombre de pose	1	2	3	4
Longueur (mm)	420	325	325	325
Largeur (mm)	325	200	125	90
Hauteur maxi (mm)	120	120	120	120

CADENCE :
JUSQU'À

13 CYCLES PAR MINUTE

COMPATIBILITÉ OUTILLAGES VERS :
O² 1500 - O² 2500 TWIN



PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT

SOUDURE SIMPLE, MAP PAR VG OU BALAYAGE, SLICEPACK, VISIOPACK, MIRABELLA, PELLIPLAQUAGE, SKIN : DRAPAGE 50 mm ET PRODUIT DÉPASSANT DE 25 mm

PROCÉDÉS DE DÉCOUPE

INSIDE CUT
OUTSIDE CUT

MATÉRIAUX

PET, PP, PSE, PLA, CARTON, CELLULOSE, INOX, ALUMINIUM, VERRE, CÉRAMIQUE, ET TOUT TYPE DE CONTENANT : BARQUETTE, PLAQUETTE, USAGE UNIQUE ET REUTILISABLE, ...

Contact : sales.admin@mecapack.com - www.mecapack.com