O² LIGNE

OPERCULEUSES HAUTE CADENCE

ARMOIRE ÉLECTRIQUE EN POSITION HAUTE

MACHINE REVERSIBLE
Droite/Gauche ou Gauche/Droite



IHM ERGONOMIQUE
Gestion des recettes, changement d'outillage, assistance, remontée de données de production

MACHINE SIMPLE OU DOUBLE LIGNE

OPTIONS POSSIBLES
Marquage, dépilage, transitique amont et aval, dosage chargement automatique, couverclage, préchauffage du film, etc.

DESIGN TOUT OUVERT
Accès total aux zones de nettoyage et de maintenance

SECTEURS

Contact : sales.admin@mecapack.com - www.mecapack.com

O² LIGNE

Pensée pour les productions industrielles intensives et évolutives.

La gamme O² Ligne regroupe les operculeuses O² 5000, O² 6000 et O² 7000, conçues pour être intégrées dans des lignes de production industrielles automatisées à haute cadence. Elles assurent un operculage rapide, fiable et constant, parfaitement adapté aux environnements de production intensifs.

Grâce à leur conception modulaire, elles s'adaptent facilement aux évolutions de vos lignes et aux besoins spécifiques de vos produits. Leurs cadences optimisées garantissent une grande précision des mouvements, avec la possibilité de paramétrer différents cycles selon les recettes.

CONFIGURATIONS :

O² 5000	O² 6000	O² 7000
Longueur : 2735 mm	**Longueur :** 3185 mm	**Longueur :** 3860 mm
Largeur : 1095 mm	**Largeur :** 1095 mm	**Largeur :** 1095 mm
Hauteur : 2070 mm	**Hauteur :** 2070 mm	**Hauteur :** 2070 mm
Dimensions outillage : 540 x 365mm	**Dimensions outillage :** 690 x 365mm	**Dimensions outillage :** 920 x 365mm

Les O² Ligne existent en versions IM (Intelligent Motion) pour les solutions très haute cadence en soudure simple (>15 CPM)

CAPACITIF BAQUETTE - O² 5000 | O² 6000 | O² 7000 :

Nombre de pose	1	2	3	4	5	6
Longueur (mm)	515 | 665 | 895	340 | 340 | 340	340 | 340 | 340	340 | 340 | 340	- | 340 |340	- | - | 340
Largeur (mm)	340 | 340 | 340	245 | 220 | 340	155 | 205 | 280	110 | 150 | 205	- |115 | 160	- | - | 130
Hauteur (mm)	100					

CADENCE :

Jusqu'à

15

CYCLES PAR MINUTE



GAMME COMPLETE O² LIGNE

O² 5000 | O² 6000 | O² 7000







PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT

SOUDURE SIMPLE, MAP PAR VG OU BALAYAGE, SLICEPACK, VISIOPACK, MIRABELLA, PELLIPLAQUAGE, SKIN : DRAPAGE 75 mm ET PRODUIT DÉPASSANT DE 75 mm

PROCÉDÉS DE DÉCOUPE

INSIDE CUT
OUTSIDE CUT

MATÉRIAUX

PET, PP, PSE, PLA, CARTON, CELLULOSE, INOX,A-LUMINIUM, VERRE, CÉRAMIQUE, ET TOUT TYPE DE CONTENANT : BARQUETTE, PLAQUETTE, USAGE UNIQUE ET REUTILISABLE,

Contact : sales.admin@mecapack.com - www.mecapack.com